


Tory należy wyznaczyć białą linią szerokości 50m malowaną natryskowo. Szerokość torów 1, 22m wliczając linię po prawej stronie. Nachylenie poprzeczne bieżni nie może przekraczać 1 %. Nachylenie podłużne, mierzone w kierunku biegu nie może przekraczać 0, 1 %. Na wirażach należy wykonać krawężniki wysokości 50mm, szerokości 120mm w wewnętrznych narożnikach należy wykonać studzienki teletechniczne pod podłogę, czerpienie piskietów startowych i aparaty do elektronicznego pomiaru czasu kierunku biegu i numeracja torów wg rysunku

		
"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY		
ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów 606 275 040 trybex@onet.eu		
NIP: 7671286458 REGON: 570275729		
BRANŻA : ARCH- KONSTR	Przebudowa boiska przy CKZiU przy ul. 8 marca 5 w Złotowie	
DATA : 03.2021	TEMAT :	RZUT BIEŻNI
ADRES :	ul. 8 marca 5, Złotów dz. o nr ewid. 1222/22	
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIE Złotów, Al. Piasta 25 77-400 Złotów	
Projektant	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń NN-8345/474/81	NR RYS 2